

TELUROMETRO

TESTECH
PROFESSIONAL

FICHA TECNICA

KT-480D



Voltaje a tierra:

RANGO	RESOLUCION	PRECISION
200V	0.1 V	+-(1.5%+5)

Max voltaje permitido: 200 v

Rango de frecuencia: 40 hz ~ 400 hz

Resistencia a tierra:

RANGO	RESOLUCION	PRECISION
20 Ω	0.01 Ω	+-(2%+3) o + 0.1 Ω
200 Ω	0.1 Ω	+-(2%+3) Ω
2000 Ω	1 Ω	+-(2%+3) Ω

Corriente de testeo 2 mA

Características:

Marca :	Testech
Pantalla:	3 1/2 LCD Digital, lectura máxima 1999.
Indicación de sobrecarga:	Solo se muestra "1" en el display.
Led ilumina verde:	Indica que el equipo esta trabajando.
Led ilumina rojo y suena el buzzer:	Indica que la resistencia entre los terminales C y E esta fuera del rango permitido.
Tiempo de respuesta:	Aprox. 5 seg para prueba de resistencia a tierra
Rango de prueba de resistencia a tierra:	0 ~ 2000Ω
Rango de prueba de voltaje a tierra:	0 ~ 200V
Corriente de prueba:	Aprox. 2 mA (No disparará interruptores de corriente en el circuito bajo prueba) El tiempo de prueba prueba continua puede ser seleccionada en la prueba de resistencia.
Proteccion de sobrecarga:	1 min por 380V entre dos terminales 2.8V/1mA
Alimentación de batería:	1.5 VDC AA, 6 und.
Indicador de batería baja:	Si
Dimensiones:	168*110*162 mm
Peso:	592 g aprox incluyendo baterías
Categoría:	CAT II 600V IEC- 61010